




 Т. Авдоскин 125-8-330000000, 1/1 8 (3932) 64-10-09 www.luk.ru Евгений Старостин 8-909-700-10-01 Служба качества (Взвонки, WA): 8 (4012) 78-24-40 8-909-803-77-14 service@luk.ru		Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону 6 июля 2026 г. ИЗОСПАН Ветрозащитные паропрозрачные пленки и мембраны				
Материал	Применение	Характеристики	Размеры	Цена		
 AQ	- утепленные скатные кровли - утепленные скатные кровли - каркасные стены - каркасные стены с наружными утеплителями - каркасные фасады - каркасные перегородки - каркасные перегородки	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	21,87х1,6 м или 35 м²	5508,00	
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/м²·24 ч			
		Стабильность в УФ-излучении	12 мес	43,75х1,6 м или 70 м²	11016,00	
		Температура эксплуатации	от -40 до +80 °C			
 AM	- каркасные стены - каркасные стены с наружными утеплителями - каркасные фасады - каркасные перегородки - каркасные перегородки - каркасные перегородки	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	21,87х1,6 м или 35 м²	3356,00	
		Паропроницаемость	не менее 880 г/м²·24 ч			
		Стабильность в УФ-излучении	3-4 мес	43,75х1,6 м или 70 м²	6528,00	
		Температура эксплуатации	от -40 до +80 °C			
 A	- каркасные стены - каркасные стены с наружными утеплителями - каркасные фасады - каркасные перегородки - каркасные перегородки - каркасные перегородки	Водоупорность	не менее 300 мм водного столба	21,87х1,6 м или 35 м²	2275,00	
		Паропроницаемость	не менее 2000 г/м²·24 ч			
		Стабильность в УФ-излучении	3-4 мес	43,75х1,6 м или 70 м²	4478,00	
		Температура эксплуатации	от -40 до +80 °C			
		Прочность на разрыв	190 (x40) / 140 (x30) Н/50 мм			
		Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба			
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/м²·24 ч			
		Стабильность в УФ-излучении	3-4 мес			
		Температура эксплуатации	от -40 до +80 °C			
		Прочность на разрыв	190 (x40) / 140 (x30) Н/50 мм			
		Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба			
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/м²·24 ч			
		Стабильность в УФ-излучении	3-4 мес			
		Температура эксплуатации	от -40 до +80 °C			
		Прочность на разрыв	190 (x40) / 140 (x30) Н/50 мм			
		Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба			
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/м²·24 ч			
		Стабильность в УФ-излучении	3-4 мес			
		Температура эксплуатации	от -40 до +80 °C			
		Прочность на разрыв	190 (x40) / 140 (x30) Н/50 мм			
		Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба			
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/м²·24 ч			
		Стабильность в УФ-излучении	3-4 мес			
		Температура эксплуатации	от -40 до +80 °C			
		Прочность на разрыв	190 (x40) / 140 (x30) Н/50 мм			
		Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба			
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/м²·24 ч			
		Стабильность в УФ-излучении	3-4 мес			
		Температура эксплуатации	от -40 до +80 °C			
		Прочность на разрыв	190 (x40) / 140 (x30) Н/50 мм			
		Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба			
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/м²·24 ч			
		Стабильность в УФ-излучении	3-4 мес			
		Температура эксплуатации	от -40 до +80 °C			
		Прочность на разрыв	190 (x40) / 140 (x30) Н/50 мм			
		Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба			
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/м²·24 ч			
		Стабильность в УФ-излучении	3-4 мес			
		Температура эксплуатации	от -40 до +80 °C			
		Прочность на разрыв	190 (x40) / 140 (x30) Н/50 мм		</	

BASIC B		Прочность на разрыв		не менее 45/35			
							
Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону							
6 июля 2026 г. СПАНЛАИТ							
Гидроизоляционные ветрозащитные паропроницаемые мембраны							
Материал	Применение	Характеристики		Размеры		Цена	
	В конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) Спанлайт А применяется для предотвращения проникновения частиц воздушного утеплителя во внутреннее пространство здания. Также Спанлайт А применяется в качестве ветрозащиты в конструкциях кровельного перекрытия над вентилируемым подпольем.	Водоупорность		не менее 250 мм водного столба		37,5*1,6 или 60 м²	2418.00
		Паропроницаемость		не менее 2000 г/(м²*24 ч)			
		Стабильность к УФ-излучению		3 мес			
		Температура эксплуатации		от -60 до +80 °С			
		Прочность на разрыв		не менее 165 Н/50 мм			
Пароизоляционные гидрозащитные пленки							
	Применяется в качестве пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, чердачных стен и перегородок для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от насыщения паром воды и влаги. Также для предотвращения проникновения частиц воздушного утеплителя во внутреннее пространство здания.	Водоупорность		не менее 1200		37,5*1,6 или 60 м²	1785.00
		Паропроницаемость		паронепроницаемая			
		Стабильность к УФ-излучению		0			
		Температура эксплуатации		от -40 до +80			
		Прочность на разрыв		не менее 100			
	Применяется в качестве пароизоляции в конструкциях утепленной скатной кровли для защиты элементов конструкции от конденсата и влаги. Также для предотвращения проникновения частиц воздушного утеплителя во внутреннее пространство здания. Применяется в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям, а также для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 этажей.	Водоупорность		не менее 1200		37,5*1,6 или 60 м²	2601.00
		Паропроницаемость		паронепроницаемая			
		Стабильность к УФ-излучению		3 мес			
		Температура эксплуатации		от -60 до +80			
		Прочность на разрыв		не менее 600			
Ленты соединительные							
Материал	Применение	Характеристики		Размеры		Цена	
	Бутыл-наушковая соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен пароизоляционных, ветрозащитных и кровельных мембран, пароизоляционных и ветрозащитных мембран строительных элементов (дерево)	Состав		бутыл-наушур		Длина 45 метров Ширина 15 мм	1296.00
		Толщина		1 мм			
		Прочность связи при отрыве		не менее 0,03 МПа			
		Испытание при низких температурах		-40 °С без трещин			
		Температурная устойчивость		от -40 °С до +80 °С			
		Температура монтажа		не ниже +15 °С			
		Состав		металлизированный полипропилен			
	Металлизированная соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен теплоотражающих материалов	Толщина		0,051 мм		Длина 50 метров Ширина 50 мм	296.00
		Усилие на разрыв		100 Н/25 мм			
		Растяжение до разрыва		140%			
		Температурная устойчивость		от -40 до +80 °С			
		Температура монтажа		не ниже +15 °С			
		Состав		алюминиевая фольга			
		Толщина		0,05 мм			
	Клейкая алюминиевая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен теплоотражающих материалов	Усилие на разрыв		200 Н/25 мм		Длина 40 метров Ширина 50 мм	612.00
		Растяжение до разрыва		6%			
		Температурная устойчивость		от -40 до +140 °С			
		Температура монтажа		не ниже +15 °С			
		Состав основы		металлизированный лавсан			
		Состав клеявого слоя		акрилат			
		Температурная устойчивость		от -40 до +140 °С			
	Усиленная металлизированная соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен материалов Иссон RF, Иссон FD, Иссон FL, Иссон FB и Иссон FX	Температура монтажа		не ниже +15 °С		Длина 25 метров Ширина 25 мм	847.00
		Состав		акрилат			
		Адгезия		21 Н/25 мм			
		Температурная устойчивость		от -10 до +40 °С			
		Температура монтажа		не ниже +15 °С			
		Состав		акрилат			
		Адгезия		57 Н/25 мм			
	Двухсторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен пароизоляционных	Температурная устойчивость		от -10 до +40 °С		Длина 50 метров Ширина 15 мм	867.00
		Температура монтажа		не ниже +15 °С			
		Состав		акрилат			
		Адгезия		21 Н/25 мм			
		Температурная устойчивость		от -10 до +40 °С			
		Температура монтажа		не ниже +15 °С			
		Состав		акрилат			
	Усиленная двухсторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен, герметизация и скрепление полотен в других поверхностях (дерево, бетон, металл, пластик)	Температурная устойчивость		от -40 до +100 °С		Длина 25 метров Ширина 25 мм	1388.00
		Температура монтажа		не ниже -10 °С			
		Состав		акрилат			
		Адгезия		51 Н/25 мм			
		Температурная устойчивость		от -40 до +100 °С			
		Температура монтажа		не ниже -10 °С			
		Состав		акрилат			
	Усиленная односторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен, герметизация и скрепление полотен в других поверхностях (дерево, бетон, металл, пластик)	Температурная устойчивость		от -40 до +100 °С		Длина 25 метров Ширина 50 мм	2234.00
		Температура монтажа		не ниже -10 °С			
		Состав		акрилат			
		Адгезия		51 Н/25 мм			
		Температурная устойчивость		от -40 до +100 °С			
		Температура монтажа		не ниже -10 °С			
		Состав		акрилат			